

PROFILÉ PWR-05500

IP65




Le profilé type PWR-05500 est idéal pour les applications dans les pièces qui doivent répondre à certaines exigences en matière d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il s'agit par exemple de : piscines, salles industrielles humides ou traitement des aliments. Si vous optez pour ce profilé, vous ne devez accrocher aucune gouttière de câbles séparée. Veko équipe de série son profilé d'une gouttière de 55 x 32 mm, d'un câble plat 7 x 2,5 mm², de pattes de suspension, raccords et cloisons de fond. Il est également possible d'intégrer 2 groupes d'éclairage dans un même câble plat, par exemple pour un éclairage de secours (certifié KEMA).

L'utilisation d'aluminium rend l'alignement de la ligne d'éclairage pratiquement superflu : il suffit de deux points d'accrochage par section de ligne. Les luminaires et couvercles aveugles étant déjà installés dans les profilés, Veko les fournit avec un code et pratiquement sans emballage. Le profilé se (dé)monte dès lors très rapidement. Le système d'accouplement unique de Veko permet de le réutiliser sans souci plusieurs fois.

Spécifications techniques

Matériau	Aluminium extrudé brut
Longueur	Multiple de la longueur du luminaire
Nombre de points de luminaire	2 ou 3
Anodisé	Sur demande
Couleurs RAL	Sur demande
Câbles plats sans halogène	Sur demande
Dimensions spéciales	Sur demande, jusqu'à 6,12 m

Dimensions



Accessoires de montage

Alimentation initiale IP65	Code de commande
 <ul style="list-style-type: none"> • Profilé en aluminium • Livré complet, avec manchons (petit côté), connecteurs et raccord K6-R (2 parties) • L x l x H : 150 x 60 x 82 mm 	KV-W65-05500 IP65







Profilé d'alimentation central PWR-05500	Code de commande
 <ul style="list-style-type: none"> • Profilé en aluminium • Avec connecteurs, 2 raccords K6-R (2 parties), 2 manchons et/ou 2 bouchons d'obturation de manchon • Longueur : 300 mm 	MV-W65-05500 IP65

Accessoires de montage

Raccord PWR-05500	Code de commande
 <ul style="list-style-type: none"> • Sont utilisés pour raccorder les parties de lignes • Sont inclus dans le prix • Pour les portées comprises entre 2 et 4 mètres, il convient d'utiliser un raccord K6-R/300 (disponible moyennant supplément). 	K3R
	K3R-300

Pattes de montage

Patte de suspension chaîne*	Patte de suspension extrémité filetée*	Patte de suspension extrémité filetée*
-----------------------------	--	--



Code de commande	Code de commande	Code de commande
61-B1-R	61-B3-R	B7-R

* Les pattes de suspension standard sont incluses dans le prix.

** Les pattes de suspension à câble en acier sont fournies avec des longueurs de câble d'acier de 1, 2, 3 et 5 mètres.